

Split 812™



EASY
INSTALL

HDMI

Ultra HD 4k2k

3D SUPPORT

2 YEAR WARRANTY



EN Split and scale your HDMI signal to a 2nd (Ultra) HDTV or projector

- Split and scale your HDMI signal to a 2nd (Ultra) HDTV or projector.
- Enables playing video and audio from your HDMI device (Digital TV Decoder, Blu-ray player or HDD recorder) simultaneously on 2 screens.
- Continue to use your non-Ultra HD-enabled equipment*, simply by using the unique automatic output scaling feature, which prevents it from switching back to a lower resolution.
- The Auto Scaling feature automatically detects the highest possible resolution of your display, and can simultaneously display two different video resolutions again (1080p and 4k2k).
- Suitable for 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD and all 3D formats.
- Supports High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio.

* Devices supporting a maximum resolution of Full HD 1080p (v1.3), such as an HDTV, Projector, AV Receiver, etc.

DE Spalten oder verbessern Sie Ihr HDMI Signal zu einem zweiten (Ultra) HDTV oder -Projektor

- Spalten oder verbessern Sie Ihr HDMI Signal zu einem zweiten (Ultra) HDTV oder -Projektor.
- Ermöglicht es, Bild und Ton Ihres HDMI Geräts (Digital TV Decoder, Blu-Ray Player oder HDD Recorder) zeitgleich auf 2 Bildschirmen zu übertragen.
- Verwenden Sie aufgrund der einmaligen, automatischen Ausgangskalibrierung auch weiterhin Ultra HD ungeeignete Geräte*. Diese beugen dem sonstigen Zurückschalten in eine geringere Auflösung.
- Die Autoskalierungsfunktion erkennt automatisch die höchstmögliche Auflösung Ihres Displays und kann 2 verschiedene Videoauflösungen gleichzeitig wiedergeben (1080p und 4k2k).
- Geeignet für 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD 1080p und alle 3D Daten.
- Unterstützt High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio.

* Geräte, die eine maximale Auflösung von Full HD 1080p (v1.3) unterstützen wie beispielsweise ein HDTV, Projektor, AV Receiver usw.

FR Répartissez et améliorez votre signal HDMI sur un deuxième (Ultra) HDTV ou sur un deuxième projecteur (Ultra) HD.

- Répartissez et améliorez votre signal HDMI sur un deuxième (Ultra) HDTV ou sur un deuxième projecteur Ultra HD.
- Permet de montrer simultanément sur 2 écrans les images et le son de vos appareils HDMI (Décodeur TV numérique, lecteur Blu-ray ou enregistreur HDD).
- Continuez d'utiliser vos appareils*, qui ne sont pas compatibles Ultra HD, grâce à l'unique fonction automatique output scaling (mise à l'échelle de la sortie). Celle-ci permet d'éviter le retour vers une résolution inférieure.
- La fonction Auto Scaling (mise à l'échelle automatique) détecte automatiquement la résolution maximale de votre écran et peut reproduire simultanément deux résolutions vidéo différentes (1080p et 4k2k).
- Compatible avec Ultra HD 4K2K, 1080p Full HD et tous les formats 3D.
- Supporte la Haute Définition HD LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio.

* Appareils qui supportent une résolution maximale de 1080p Full HD (v1.3) comme par exemple un HDTV, un Projecteur, un Récepteur AV, etc.

ES Dividir y escalar una señal HDMI a un segundo (Ultra) HDTV o proyector

- Dividir y escalar una señal HDMI a un segundo (Ultra) HDTV o proyector.
- Ofrece la posibilidad de reproducir imagen y sonido del dispositivo HDMI (decodificador de TV digital, reproductor Blu-ray o grabador HDD) en dos pantallas al mismo tiempo.
- Seguir usando los dispositivos no aptos para Ultra HD* con la excepcional función de escalamiento automático del valor de salida, que evita la vuelta a una resolución más baja.
- La función de escalamiento automático (Auto Scaling) detecta automáticamente la más alta resolución posible de la pantalla y puede reproducir dos resoluciones distintas de vídeo a la vez (1080p y 4k2k).
- Apto para 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD y todos formatos 3D.
- Soporta High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio.

* dispositivos que soportan una resolución máxima de Full HD 1080p (v1.3) como por ejemplo un HDTV, un proyector, un receptor A/V etc.

IT Divide e ottimizza (funzionalità di upscaling) il segnale HDMI ad un secondo TV HD (Ultra) o proiettore HD (Ultra)

- Divide e ottimizza (funzionalità di scaling) il segnale HDMI ad un secondo TV HD (Ultra) o proiettore HD Ultra.
- Consente di inviare audio e video dall'apparecchio HDMI (decoder TV digitale, lettore Blu-ray o registratore HDD) a due schermi simultaneamente.
- È possibile continuare a usare gli apparecchi non Ultra HD compatibili* grazie all'unica funzionalità di Output Scaling automatica, evitando così l'uso di una risoluzione più bassa.
- La funzionalità di Auto Scaling rileva in modo automatico la risoluzione massima del vostro schermo e può riprodurre simultaneamente due varie risoluzioni video (1080p e 4k2k).
- Adatto per 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD e tutti i formati 3D.
- Supporta anche High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.

* Apparecchi che supportano una risoluzione massima di Full HD 1080p (v1.3) come p.e. un HDTV, proiettore, ricevitore AV, ecc.

NL Splits en scale uw HDMI signaal naar een 2de (Ultra) HDTV of -projector

- Splits en scale uw HDMI signaal naar een 2de (Ultra) HDTV of -projector.
- Maakt het mogelijk om beeld en geluid van uw HDMI apparaat (Digitale TV Decoder, Blu-ray speler of HDD recorder) gelijktijdig te tonen op 2 schermen.
- Blijf ook uw niet Ultra HD geschikte apparatuur* gewoon gebruiken door de unieke automatische output scaling functie, deze voorkomt het anders terugschakelen naar een lagere resolutie.
- De Auto Scaling functie detecteert automatisch de hoogst mogelijke resolutie van uw display en kan gelijktijdig 2 verschillende videoresoluties weer geven (1080p en 4k2k).
- Geschikt voor 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD en alle 3D formaten.
- Ondersteunt High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio.

* Apparatuur die een maximale resolutie van Full HD 1080p (v1.3) ondersteunen zoals bijvoorbeeld een HDTV, Projector, AV Receiver, etc.

Split 812™



**BLU-RAY PLAYER
TV DECODER
GAME CONSOLE
MEDIACENTRE PC**



Technical data

Input:	1 x HDMI (19-pin female)
Output:	2 x HDMI (19-pin female)
Supported HDTV resolutions:	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4k2k@23/24/30Hz
Supported standards:	HDMI DVI, HDCP, EDID, all 3D Formats, Deep Color (36bit), x.v.Color
Supported Audio:	LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio
Video amplifier max. bandwidth:	9 Gbps (3 Gbps per channel)
Power:	110 – 240VAC / 50Hz, DC adapter
Standby power:	< 1mA
On-chip video up/downscaler:	1080p upscale to 4k2k 4k2k downscale to 1080p

Set includes



1x Split 812



1x HDMI Cable




1x Energy saving switched mode power supply




1x User manual
English, Deutsch, Francais, Espanol, Italiano, Nederlands.

Also available



Operate

To operate your AV devices anywhere, even when these are placed in a closed cupboard or in a different room, you can choose for Marmitek's wired or wireless IR solutions. More information about these so called infrared extenders can be found at www.marmitek.com.



Watch

To watch the content and streams of your AV devices anywhere, even in another room, you can choose for Marmitek's wired or wireless AV solutions. Using the built-in infrared extender, you can operate your devices through walls and floors. More information about these so called AV transmitters can be found at www.marmitek.com.

Order information

Split 812™	EU Version	Art.nr. 08227	EAN 8718164532276
	UK Version	Art.nr. 08228	EAN 8718164532283
Gift box	Size (LxWxH)	260 x 190 x 65 mm	