

Splitter HDMI a 2 porte

2 Porte, 4K@30Hz, alimentazione USB

Part No.: **207454**

Caratteristiche:

- Duplica un segnale digitale audio/video ad altissima definizione per un massimo di due uscite HDMI UHD
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta amplificatore di larghezza di banda video fino a 340MHz, 3.4Gbps per canale (10.2Gbps totali) per display 4Kx2K
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso, 7.1 suono surround, Dolby TrueHD e audio non compresso LPCM 8 canali
- Supporta Deep Color 48-bit (12-bits per canale) e xvYCC (x.vColor)
- Supporta LPCM, DTS @ Digital, DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD audio
- Compatibile HDCP
- Alimentazione USB, installazione Plug and Play; non richiede impostazioni speciali o remote
- Si possono collegare in cascata fino a 3 splitter per supportare 4 display 4K
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Funziona con console di gioco Playstation e Xbox, lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e altro
- Un anno di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni

- HDCP 1.3
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Conessioni

- 1 HDMI femmina (entrata)
- 2 HDMI femmina (uscita)
- Alimentazione 5V DC femmina (entrata)

Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Portata massima single-link: 10.2 Gbps, risoluzione 4096x2160/24Hz
- Uscita video: HDCP 1.3, DVI 1.0
- Frequenza: 2.97 Gbps / 225 MHz

Risoluzioni Video

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@03Hz

Informazioni fisiche

- Indicatori LED: alimentazione e connessione porta
- Dimensioni: 60 x 70 x 20 mm
- Cavo di alimentazione USB 5V DC/1A 1m
- Peso: 125 g
- Alloggiamento in metallo

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 ~ 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60°C
- Umidità: 0 ~ 96%

Contenuto della confezione

- Splitter HDMI
- Cavo USB
- Manuale utente



