

Switch HDMI a 3 porte

3 porte, 4K@60Hz, remoto, alimentazione AC

Part No.: **207553**

Caratteristiche:

- Collega fino a tre sorgenti video UHD ad un unico display HDMI
- Rileva automaticamente un segnale Ultra HD; Controllo con telecomando o manualmente con la semplice pressione di un tasto
- Risoluzione 4K@60Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta amplificatore di larghezza di banda video fino a 600MHz, 6Gbps per canale (18Gbps totali) per display 4Kx2K
- Supporta Deep Color 48-bit (12-bits per canale), xvYCC (x.vColor) e 12-bit YCbCr 4:2:0
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso, 7.1 suono surround, Dolby TrueHD e audio non compresso LPCM 32 canali
- Compatibile HDCP
- Funziona con console di gioco Playstation e Xbox, lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e altro
- Plug and play
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Un anno di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- HDCP 2.2
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Conessioni

- HDMI femmina (entrata) (3); femmina (uscita)(1)
- 3.5mm/IR femmina (entrata) (1)
- alimentazione 5V/AC femmina (entrata) (1)
- USB Mini-B femmina (entrata)(1) - solo per produttore

Segnale entrata/uscita

- Segnale video in entrata: 400 - 600 mV
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massima gamma single-link: 18 Gbps e risoluzione 4096x2160/60Hz
- Frequenza: 2.97 Gbps

Risoluzione video supportata

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@60Hz

Informazioni fisiche:

- LED alimentazione/selezione sorgente (blu)
- Tasto di controllo
- Dimensioni: 155 x 64 x 17 mm
- Peso: 180 g
- Alloggiamento: metallo
- Consumo: 2W

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: -0 ~ 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60°C
- Umidità: 0 ~ 90%, senza condensa

Contenuto della confezione

- Switch HDMI
- Telecomando
- Cavo IR
- Alimentatore AC 5V 2A
- Guida Rapida



