

Docking Convertitore SuperSpeed USB-C a HDMI / VGA 4-in-1

Convertitore USB 3.1 C da maschio da HDMI o VGA, Hub USB 2.0 a due porte e lettore di schede SD, alluminio, nero

Part No.: **152631**

Caratteristiche:

- Il convertitore di docking multifunzione collega una porta USB Tipo-C a un display HDMI o VGA, un hub USB 3.0 a due porte e un lettore di schede SD
- Offre video e audio ultra-alta definizione (UHD) 4K @ 30Hz con collegamento HDMI o HD 1080p video con connessione VGA
- Supportano modalità di visualizzazione Mirror o estesa con risoluzioni video fino a 1080p @ 60Hz o 3840x2160 a 30 Hz (4K) Full UHD
- Fornisce un hub a due porte USB 3.0 per collegare mouse, tastiere o dispositivi di memoria portatili (e altro ancora) o per caricare e sincronizzare un dispositivo elettronico portatile
- Le porte USB-A supportano la trasmissione dati SuperSpeed (5 Gbps) e la ricarica fino a 7,5 W (5 V / 1,5 A); BC1.2 compatibile
- Facile accesso ai supporti e alla gestione dei contenuti con slot SD lettura/scrittura/copia; Supporta la rilevazione automatica della carta e la velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- USB-C supporta la trasmissione dati a 5 Gbps
- L'alloggiamento in alluminio, angolato, rende questo convertitore durevole il perfetto desktop o compagno di viaggio
- Compatibile con tutti i desktop, notebook e tablet supportati in modalità USB Type-C, DP Alt, inclusi Apple MacBook, Chromebook Pixel e altro ancora
- Compatibile con DisplayPort 1.2 Modalità Alternata (DP Altmode)
- Plug and Play
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre fonti di interferenza
- Copriconnettori in PVC pressofuso
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni

- USB 3.1
- HDMI
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

Generale

- Risoluzione video: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 3840 x 2160p a 30 Hz, 4K
- Porte USB A: 5 Gbps
- Schede flash supportate: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P / PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC
- Velocità di trasferimento: fino a 480 Mbps
- Manometro da 24 AWG
- Bus alimentato
- Mylar e schermatura in alluminio
- Tensione di resistenza: 300 VDC
- Resistenza all'isolamento: 10 MOhm
- Resistenza conduttiva: 5 Ohm

Conessioni

- Un USB 24-pin tipo C, maschio
- Un HDMI a 19 pin, femmina
- Una femmina VGA da 15 pin
- Due USB Tipo-A a 4 poli, femmina
- Uno slot di memoria SD

Fisico

- Lunghezza: 8 cm
- Peso: 73 g
- Alloggiamento: alluminio

Ambiente operativo

- Temperatura di funzionamento: (0 - 50 ° C)
- Temperatura di immagazzinamento: (-30 - 80 ° C)
- Umidità (non condensante): 5 - 90%

Requisiti di sistema

- Windows 8.1 /10 o Linux o Mac 10.10.5 o superiore

Contenuto del pacco

- Converter SuperSpeed ??USB-C a HDMI / VGA 4-in-1 di Docking Converter
- Guida rapida per l'istruzione

