

Matrix HDMI 4K 4x4

Switch/Splitter Matrix con quattro ingressi e quattro uscite, controllo RS232, amplificatore di larghezza di banda video e remoto, 4K a 30Hz, nero

Part No.: **207751**

Caratteristiche:

- Condividere fino a quattro sorgenti HDMI con quattro display
- Supporta la risoluzione a 4K@30Hz, nonché il video HD 3D e il Deep Color (48 bit/pixel)
- Supporta video 3D e Deep Color fino a 48 bit per pixel
- Risoluzione 4K, 3D, Deep Color
- Supporta una larghezza di banda di amplificatori video fino a 340 MHz e 3.4 Gbps a canale (10.2 Gbps totali) per display 4K
- Amplificatore di banda video integrato
- Supporta LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD audio
- Supporta la formattazione audio non compressa LPCM a 8 canali e il suono surround 7.1 / 5.1
- Piena compatibilità allo standard HDCP garantisce la protezione nella trasmissione di contenuto ad alta definizione e assicura una ricezione di qualità
- Compatibile Full HDCP
- Il controllo remoto offre una selezione facile e conveniente di display/sorgente
- Supporta la commutazione della sorgente tramite pulsanti sulla matrice, con telecomando o tramite PC con porta RS232 / seriale (installazione del driver da CD incluso)
- La custodia in metallo durevole include le opzioni per il posizionamento desktop antiscivolo (con i piedini in gomma) o il montaggio a parete (con staffe laterali)
- Plug and play - non richiede installazione o configurazione
- Compatibile con Playstation e dispositivi di gioco Xbox, lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e altro
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Per ulteriori funzionalità di distanza, utilizzare cavi HDMI da 15 m (vedi Manhattan # 308434) su entrambe le porte di ingresso e uscita
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni

- HDMI
- HDCP 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Generale

- Interruttore on/off
- Quattro pulsanti di controllo sorgente

- LED Alimentazione / Fonte
 - Alimentatore
- Ingresso: 100-240V; 50/60Hz
Uscita: 12V DC@2A

Conessioni

- Quattro HDMI femmina, 19-pin (uscita)
- Quattro HDMI femmina, 19-pin (ingresso)
- Una porta seriale/RS232/COM/DB9/D-Sub, 9-pin (ingresso)
- Porta DC 12 V

Segnale entrata/uscita

- Segnale video in entrata: 400 - 600 mV
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massima gamma single-link: 3 Gbps e risoluzione 4K
- Uscita video: HDMI 1.4, HDCP 1.4a
- Frequenza: 3.4 Gbps / 340 MHz

Risoluzioni Video

- Supporta risoluzione DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K

Informazioni generali

- Dimensioni: 409 x 169 x 22 mm
- Peso: 1.6 kg
- Alloggiamento: acciaio

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 – 70°C
- Temperatura di stoccaggio: -10 – 80°C
- Umidità operativa (senza condensa): 10 - 85%
- Umidità di stoccaggio (senza condensa): 5 - 90%

Contenuto della confezione

- Matrix HDMI 4K 4x4
- Telecomando IR
- Alimentatore
- CD
- Due staffe di montaggio a parete e quattro viti di fissaggio
- Manuale d'istruzioni

