

Docking Station USB-C SuperSpeed 7 in 1

USB 3.1 Tipo-C maschio a HDMI, Mini DP o VGA, tre porte USB 3.0 Tipo-A, porta USB-C PD, porta Gigabit RJ45, lettore di schede SD e porta audio da 3,5 mm; Alluminio, grigio

Part No.: **152808**

Caratteristiche:

- La docking station multifunzione collega un dispositivo USB-C ad un display HDMI, Mini DP o VGA, tre porte USB 3.0 Type-A, una porta 10/100/1000 Mbps, una porta audio stereo da 3,5 mm, una porta di alimentazione USB-C e un lettore di schede SD
- Fornisce video e audio a ultra-alta definizione (UHD) 4K @ 30Hz su HDMI o Mini DP o HD 1080p video tramite connessione VGA
- Le modalità di visualizzazione mirror o esteso consentono la risoluzione video fino a 1080p @ 60Hz o 3840x2160 a 30 Hz (4K) Full UHD; Mac supporta solo la modalità mirror
- Una porta Ethernet Gigabit (10/100/1000) per download più veloci, media streaming e gaming
- Tre porte USB 3.0 Tipo A per collegare mouse, tastiere o dispositivi di memoria portatili (e altro ancora) o per caricare e sincronizzare un dispositivo elettronico portatile
- Le porte USB-A SuperSpeed offrono velocità di trasmissione dati a 5 Gbps; BC1.2 carica fino a 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- Facile accesso al supporto e gestione dei contenuti con slot micro SD e SD di lettura / scrittura / copia; supporta la rilevazione automatica della carta e la velocità di trasferimento dati fino a 90 Mbps
- La porta di alimentazione USB-C (PD) per un massimo di 60 W (20 V a 3 A) ai dispositivi collegati
- La porta USB-C fornisce una trasmissione dati di 5 Gbps
- Jack da 3,5 mm per un suono stereo di alta qualità; entrambi microfono (ingresso audio) e cuffie (uscita audio)
- L'alloggiamento in alluminio rende questo durevole convertitore il perfetto compagno di scrivania o di viaggio
- Compatibile con tutti i desktop, notebook e tablet supportati da USB-C DisplayPort 1.2, inclusi Apple MacBook, Chromebook, Pixel e altro ancora
- Compatibile con la modalità alternativa DisplayPort 1.2 (DP Alt Mode)
- Plug and Play
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre fonti di interferenza
- Copriconnettori in PVC pressofuso
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni

- USB 3.1
- HDMI
- HDCP 1.4

- CE
- FCC
- RoHS2
- RAEE

Caratteristiche

- Risoluzioni video: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p, 3840 x 2160p at 30 Hz, 4K
- Porte USB-A: 5 Gbps
- Flash card supportate: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
- Flash card supportate: SD, SDHC and SDXC; up to 128 GB

Velocità di trasferimento: fino a 90 Mbps

- Sezione del cavo da 24 AWG
- Bus alimentato
- Porta USB di ricarica: 60 W (20 V a 3 A)
- Caricamento USB-A: 10 W (5 V a 2 A)
- Una porta BC 1.2: 7,5 W (5 V a 1,5 A)
Due porte condividono: 5 W (5 V a 1 A)
- Schermatura in alluminio e mylar
- Tensione di resistenza: 300 VDC
- Resistenza all'isolamento: 10 MOhm
- Resistenza conduttiva: 5 Ohm

Conessioni

Ingresso:

- Una porta USB-C 24-pin maschio

Uscite:

- Una porta HDMI a 19 pin, femmina
- Una porta Mini DisplayPort 20-pin femmina
- Una porta VGA da 15 pin femmina
- Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps femmina
- Tre porte USB tipo A femmina
- Uno slot di memoria SD
- Uno slot di memoria micro SD
- Una porta audio 3.5mm stereo femmina
- Una porta USB-C 24-pin femmina

Informazioni generali

- Alloggiamento: 137 x 75 x 17 cm
- Lunghezza cavo: 20 cm
- Peso: 198 g
- Alloggiamento: alluminio

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 45 °C

- Temperatura di stoccaggio: -10 - 70 °C
- Umidità (senza condensa): 10 - 90 %

Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 or Linux or Mac 10.7.1 o successivo

Contenuto della confezione

- Docking Station USB-C SuperSpeed 7 in 1
- Manuale utente

