

Adattatore Attivo da Mini-DisplayPort a HDMI

Mini-DisplayPort Maschio a HDMI Femmina, 4K @ 60Hz, Nero

Part No.: **152501**

Caratteristiche:

- Consente di collegare una sorgente mini-DisplayPort a un cavo di visualizzazione HDMI
- Fornisce un segnale singolo, di alta qualità e attivo ad un display HDMI, ideale per applicazioni multiple e Single Large Surface (SLS)
- L'adattatore attivo (rigenerazione del segnale) supera le limitazioni delle schede video / grafiche non DP ++ (dual mode) e assicura la migliore connessione ai monitor Ultra-HD, al proiettore e altro ancora
- Ideale per il gioco, applicazioni grafiche, attività commerciali e altre applicazioni; Supporta AMD Eyefinity, Nvidia e altri sistemi multi-display
- Supporta: risoluzioni fino a 3840x2160 (4K @ 60Hz); DisplayPort 1,62 e 2,7 Gbps su una, due e quattro linee; Suono surround digitale 7.1 non compresso
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre fonti di interferenza
- Copriconnettori in PVC pressofuso
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni

- FCC
- CE
- RoHS2
- UL 20276
- DisplayPort v1.2a
- HDCP 2.2

Generale

- Conversione attiva mini DP
- Massimo intervallo di collegamento singolo: risoluzione 3840x2160 (4K @ 60Hz)
- 32 connettori AWG
- Tensione di resistenza: 300 V DC
- Resistenza all'isolamento: 5 MOhms
- Resistenza conduttiva: 10 Ohm

Connettori

- Un maschio a 20 pin Mini-DisplayPort
- Una femmina da 19 pollici HDMI
- Placcato nickel
- Stivale in PVC modellato
- Schermato

Fisico

- Dimensioni: 4,5 x 1,5 x 19,5 cm
- Peso: 34 g
- Alloggiamento: plastica

Ambiente operativo

- Temperatura di funzionamento: (0 – 40°C)
- Temperatura di immagazzinamento: (-20 – 60°C)
- Umidità (non condensante): 0 - 96%

Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista/7/8/10 o Mac OS 9 o superiore o Linux

Contenuto del pacco

- Adattatore Attivo da Mini-DisplayPort a HDMI

