

Splitter HDMI 2 porte

4K@60Hz, alimentato AC, HDCP 2.2

Part No.: **207591**

Caratteristiche:

- Duplica un segnale digitale audio/video ad altissima definizione per un massimo di due uscite HDMI UHD
- Risoluzione 4K@60Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta larghezza di banda video fino a 300MHz, 3Gbps per canale (10.2 Gbps totali) per schermi 4Kx2K
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso, audio LPCM 8 canali non compresso (7.1 surround sound) e Dolby True-HD, così come audio 32 canali
- Supporta 48-bit Deep Color (12-bit per canale), xvYCC (x.vColor), Rec. 2020 color space and 21:9 aspect ratio
- Supporta LPCM, DTS@ Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD audio, 4 audio streams e audio 32 canali
- Compatibile HDCP 2.2
- Alimentato tramite AC, installazione Plug and play; nessuna configurazione speciale o remota
- Robusta custodia in metallo per la massima durata; con fori per il montaggio a parete
- Fino a tre splitter possono essere messi in cascata per supportare quattro schermi 4K
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Funziona con console di gioco Playstation e Xbox, lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e altro
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni:

- HDCP 2.2
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Connessioni

- Un HDMI femmina (ingresso)
- Due HDMI femmina (uscita)
- Un 5V / 1A DC femmina per alimentazione (ingresso)

Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massimo single-link range: 10.2 Gbps, risoluzione 4096x2160/60Hz
- Uscita video: HDCP 2.2, DVI 1.0

Risoluzioni Video

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@60Hz

Informazioni fisiche

- Indicatori LED di alimentazione e di connessione
- Dimensioni: 80 x 80 x 20 mm
- Alimentatore 5V / 1A, 1.2 m
- Peso: 150 g
- Alloggiamento: metallo
- Due fori per installazione a muro

Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: 32 - 104°F (0 - 40°C)
- Temperatura di stoccaggio: -4 - 140°F (-20 - 60°C)
- Umidità (senza condensa): 0 - 96 %

Contenuto della confezione

- Splitter HDMI 2 porte
- Alimentatore 5V / 1A
- Guida rapida



